

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 1202-K304

Zertifikatsinhaber: Hawle Armaturen AG, Hawlestrasse 1, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Rohrleitungsteile und Verbindungen PE, PVC (erdverlegt)
Bezeichnung: HAWLE-GRIP
Typen: 7201 Flansch-Übergang;
7221 Verbinder; 7222 Verbinder schlaufbar;
7223 Steckmuffe, roh;
7250 Reduktion, mit PE-Spitzenende;
7281 T-Stück;
7321 Bogen 90°; 7331 Bogen 45°; 7341 Bogen 30°; 7343 Bogen 11°
(Bogen 11°, 30° und 45°: mit 2 Steckmuffen oder Steckmuffe und PE-Spitzenende)

dn: 90 ... 225 PN: 16 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW157 (01/19), ISO 17885 (2021), DIN 8076 (2013)

Gültigkeit: 30.04.2026

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 30.08.2021

Seite 1 / 2

Rubrik: Rohrleitungsteile und Verbindungen PE, PVC (erdverlegt)

Bezeichnung: HAWLE-GRIP

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
7201 Flansch-Übergang HAWLE-GRIP, DN 80 - DN 200	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-
7221 Verbinder HAWLE-GRIP	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-
7222 Verbinder HAWLE-GRIP, schlaufbar	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-
7223 Steckmuffe HAWLE-GRIP, roh	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-
7250 Reduktion HAWLE-GRIP, mit PE-Spitzende	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-
7281 T-Stück HAWLE-GRIP	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-
7321 Bogen HAWLE-GRIP 90°	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-
7331 Bogen HAWLE-GRIP 45°	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-
7331 Bogen HAWLE-GRIP 45°, mit 1 PE-Spitzende	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-
7341 Bogen HAWLE-GRIP 30°	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-
7341 Bogen HAWLE-GRIP 30°, mit 1 PE-Spitzende	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-
7343 Bogen HAWLE-GRIP 11°	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-
7343 Bogen HAWLE-GRIP 11°, mit 1 PE-Spitzende	90 ... 225	16	25	-	-	-	-	-