

SVGW

Schweizerischer Verein  
des Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



## Zertifikat Nr.: 2002-6923

**Antragsteller:** Wohlgroth AG, Eschenstrasse 8, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Dichtungsmittel  
**Bezeichnung:** Flachdichtungen REFALIT  
**Typen:** zu Flanschverbindungen nach EN 1514-1, DN 20 - DN 300, Stärke 2 mm  
zu Flanschverbindungen nach EN 1514-1, DN 20 - DN 300, Stärke 3 mm  
zu Wasserzähler nach DIN 3535-6, DN 20 - DN 50, Stärke 2 mm  
zu Raccord-Verschraubungen, R 3/4" - R 2", Stärke 2 mm  
zu Raccord-Verschraubungen, R 2 3/8", Stärke 3 mm


DN: 20 ... 300 PN: 10 ... 40 tmax: 95 °C

**Zertifizierungsgrundlage:** In Anlehnung an SVGW ZW155 (01/19), EN 1514-1 (1997)

**Gültigkeit:** 30.06.2025

**Auflagen (A) / Bemerkungen (B):**  
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser  
  
Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 22.06.2020

Seite 1 / 2

**Rubrik:** Dichtungsmittel

**Bezeichnung:** Flachdichtungen REFALIT

Typen	DN	PN	C*	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
REFALIT-Dichtungen für Flanschverbindungen nach EN 1514-1								
Dichtungen 2 mm stark:								
256.2435, Ø 71 / 34 x 2.0 mm	25	10 ... 40	95					-
256.2436, Ø 82 / 43 x 2.0 mm	32	10 ... 40	95					-
256.2437, Ø 92 / 49 x 2.0 mm	40	10 ... 40	95					-
256.2438, Ø 107 / 61 x 2.0 mm	50	10 ... 40	95					-
256.2439, Ø 127 / 77 x 2.0 mm	65	10 ... 40	95					-
256.2440, Ø 142 / 89 x 2.0 mm	80	10 ... 40	95					-
256.2441, Ø 162 / 115 x 2.0 mm	100	10, 16	95					-
256.2442, Ø 192 / 141 x 2.0 mm	125	10, 16	95					-
256.2443, Ø 218 / 169 x 2.0 mm	150	10, 16	95					-
256.2444, Ø 273 / 220 x 2.0 mm	200	10, 16	95					-
256.2445, Ø 329 / 273 x 2.0 mm	250	16	95					-
256.2446, Ø 378 / 324 x 2.0 mm	300	10	95					-
256.2485, Ø 384 / 324 x 2.0 mm	300	16	95					-
Dichtungen 3 mm stark:								
256.2447, Ø 71 / 34 x 3.0 mm	25	10 ... 40	95					-
256.2448, Ø 82 / 43 x 3.0 mm	32	10 ... 40	95					-
256.2449, Ø 92 / 49 x 3.0 mm	40	10 ... 40	95					-
256.2450, Ø 107 / 61 x 3.0 mm	50	10 ... 40	95					-
256.2451, Ø 127 / 77 x 3.0 mm	65	10 ... 40	95					-
256.2452, Ø 142 / 89 x 3.0 mm	80	10 ... 40	95					-
256.2453, Ø 162 / 115 x 3.0 mm	100	10, 16	95					-
256.2454, Ø 192 / 141 x 3.0 mm	125	10, 16	95					-
256.2455, Ø 218 / 169 x 3.0 mm	150	10, 16	95					-
256.2456, Ø 273 / 220 x 3.0 mm	200	10, 16	95					-
256.2457, Ø 329 / 273 x 3.0 mm	250	16	95					-
256.2458, Ø 378 / 324 x 3.0 mm	300	10	95					-
256.2485, Ø 384 / 324 x 2.0 mm	300	16	95					-
REFALIT-Flachdichtungen für Wasserzähler:								
216.0046, R 3/4", Ø 30 / 24 x 2.0 mm	20	10 ... 40	95					-
216.0047, R 1", Ø 38 / 30 x 2.0 mm	25	10 ... 40	95					-
216.0048, R 1 1/4", Ø 44.5 / 36 x 2.0 mm	32	10 ... 40	95					-
216.0049, R 1 1/2", Ø 55 / 44 x 2.0 mm	40	10 ... 40	95					-
216.0050, R 2", Ø 65 / 54 x 2.0 mm	50	10 ... 40	95					-
REFALIT-Flachdichtungen für Raccord-Verschraubungen:								
216.0051, R 3/4", Ø 30 / 19 x 2.0 mm	20	10 ... 40	95					-
216.0052, R 1", Ø 38 / 25.5 x 2.0 mm	25	10 ... 40	95					-
216.0053, R 1 1/4", Ø 44.5 / 29.5 x 2.0 mm	32	10 ... 40	95					-
216.0054, R 1 1/2", Ø 55 / 40 x 2.0 mm	40	10 ... 40	95					-
216.0055, R 2", Ø 72 / 54 x 2.0 mm	50	10 ... 40	95					-
216.0056, R 2 3/8", Ø 66 / 55 x 3.0 mm	25	10 ... 40	95					-