

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 0809-5410

Antragsteller: Wohlgroth AG, Eschenstrasse 8, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Mauerdurchführungen
Bezeichnung: Mauerdurchführungen WHP-AG-FLEX und WHG-PEFLEX-AG, respektive Hawle 6854 und Hawle 6856
Typen: WHP-AG-FLEX, DN 25, DN 32, DN 40 und DN 50, PN 16
WHP-PEFLEX-AG, DN 25, DN 32, DN 40 und DN 50, PN 16
Hawle 6854, DN 25, DN 32, DN 40 und DN 50, PN 16
Hawle 6856 DN 25, DN 32, DN 40 und DN 50, PN 16

DN: 25 ... 50 PN: 16 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW128 (01/19), DVGW VP 601 (2007), DVGW VP 601 B1(2008)

Gültigkeit: 31.08.2025

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 17.08.2020

Seite 1 / 2

Rubrik: Mauerdurchführungen

Bezeichnung: Mauerdurchführungen WHP-AG-FLEX und WHG-PEFLEX-AG, respektive Hawle 6854 und Hawle 6856

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
WHP-AG-FLEX								
Aussen: PE Rohr dn 32 x 2.9; Innen: AG 1"	25	16	25				-	
Aussen: PE Rohr dn 40 x 3.7; Innen AG 1 1/4"	32	16	25				-	
Aussen: PE Rohr dn 50 x 4.6; Innen AG 1 1/2"	40	16	25				-	
Aussen: PE Rohr dn 63 x 5.8; Innen: AG 2"	50	16	25				-	
WHP-PEFLEX-AG								
Aussen: PE Rohr dn 32 x 2.9; Innen: AG 1"	25	16	25				-	
Aussen: PE Rohr dn 40 x 3.7; Innen AG 1 1/4"	32	16	25				-	
Aussen: PE Rohr dn 50 x 4.6; Innen AG 1 1/2"	40	16	25				-	
Hawle 6854								
Aussen: PE Rohr dn 32 x 2.9; Innen: AG 1"	25	16	25				-	
Aussen: PE Rohr dn 40 x 3.7; Innen AG 1 1/4"	32	16	25				-	
Aussen: PE Rohr dn 50 x 4.6; Innen AG 1 1/2"	40	16	25				-	
Aussen: PE Rohr dn 63 x 5.8; Innen: AG 2"	50	16	25				-	
Hawle 6856								
Aussen: PE Rohr dn 32 x 2.9; Innen: AG 1"	25	16	25				-	
Aussen: PE Rohr dn 40 x 3.7; Innen AG 1 1/4"	32	16	25				-	
Aussen: PE Rohr dn 50 x 4.6; Innen AG 1 1/2"	40	16	25				-	