



Instruction d'installation pour cartouche

N° 9929 pour Purgeur/aérateur n° 9920



1. Préparation

Retirer le couvercle, le palier de tige et la cape de centrage. Démonter, le cas échéant, les caches en caoutchouc sur les fentes longitudinales.



2. Insertion de la cartouche filtrante

Graissez légèrement le joint à lèvres de la cartouche filtrante avec du lubrifiant Hawle N° 5291. Positionnez la cartouche filtrante avec le joint à lèvres vers le bas, puis installez-la à l'intérieur du tube de protection. La lèvre du joint de la cartouche filtrante doit nécessairement se situer au-dessous des fentes longitudinales latérales du tube de protection.

Attention:

Le montage dans la longueur raccourcie de 655 mm n'est pas possible!



3. Insertion du joint

Insérez le joint fourni dans la cape de centrage.



4. Montage de l'ensemble

Installez la cape de centrage avec une légère pression sur la tige de commande. Protégez les fentes longitudinales latérales avec les caches en caoutchouc. Installez le palier de tige sur la cape de centrage et vissez-le jusqu'à ce qu'il se bloque.



4. Finition du montage

Installez le couvercle et fixez-le avec la vis. Le purgeur/aérateur est prêt à fonctionner à nouveau.

Le démontage de la cartouche filtrante se fait dans l'ordre inverse!

